

## 型号



## 矿箱规格

	Module box-20HC	Module box-40HC
外形尺寸 (mm)	6058×2438×2896	12192×2438×2896
内部尺寸 (mm)	5900×1380×2600	11800×1380×2600
箱体重量	4T (-5%~+5%)	8T (-5%~+5%)
整体体积 (m <sup>3</sup> )	42.77	86.08

## 机架系统

机架层数	2×6	4×6
矿机数量	210	420
矿机型号	S19Pro 或其他型号	S19Pro 或其他型号
机架高度 (mm)	400	400
可调节机架孔距 (mm)	40	40

## 供电系统

输入电压	360 V - 480 V	360 V - 480 V
模组输出	200 V - 277 V, 50-60 Hz	200 V - 277 V, 50-60 Hz
总功率最大支持	830 kw/h (3780 A)	1500 kw/h (6250 A)
单插座支持	3696 w/h (20A)	3696 w/h (20 A)
定制交换机	200 V - 280 V	200 V - 280 V
智能 PDU	200 V - 280 V	200 V - 280 V
智能服务器	200 V - 280 V	200 V - 280 V
4P 智能控制开关	一级全球远程控制系统 二级供电熔断保护模块 三级明装断路控制开关 四级单插座独立供电控制	
输入方式	三相平衡	三相平衡

## 冷却系统

冷却方式	水帘、矿机风扇散热
供水压力	≤ 1.5Pa
冷热隔离板	防水阻燃
防尘网	减少附着物
百叶窗	防雨

## 其它细节

智能控制系统	独家全网首创网络后台交互系统
消防系统	烟雾报警器
温湿度监测	温湿度感应器

## 操作环境

使用环境	支持室内、室外使用
地面要求	硬化处理
支持温度	-35° C-50° C
工作湿度	0-90%RH
工作海拔	0-2000m

## 安全认证

箱体认证	中国船级社安全认证
电器认证	CE、CUL 认证